

1 Das neue Warenkorb.php hier kommt mit jeder Firmware, aber schlussendlich unter einem geheimen Namen bei Auslieferung der Firmware mit den eigentlichen Kernels nach Bezahlung. Es zeigt wie der UTF-8-Warenkorb im Warenkorb.php ankommt als formatierter UTF-8-Text (mit Zeilen schön formatiert gemäss Rufflesshop). Der Autoresponder macht das Mail an den Besteller sicherer. Dort geht der Warenkorb auch als formatierter UTF-8-Text an den Besteller zurück.

2
3 The new Warenkorb.php file is included with every firmware update, but ultimately, it's distributed under a secret name along with the actual kernels after payment. It demonstrates how the UTF-8 shopping cart data arrives in Warenkorb.php as formatted UTF-8 text (with lines nicely formatted according to Rufflesshop's guidelines). The autoresponder makes the email to the customer more secure. The shopping cart data is also sent back to the customer as formatted UTF-8 text.

```
4  
5  
6 <?php  
7 ini_set('date.timezone', 'Europe/Berlin');  
8  
9 // Locale auf UTF-8 setzen  
10 setlocale(LC_TIME, "de_DE.UTF-8");  
11 setlocale(LC_ALL, 'de_DE.UTF-8');  
12  
13 // Browser-Ausgabe auf UTF-8  
14 header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');  
15  
16 #####  
17 # E-mail Formular + Autoresponder  
18 #####  
19  
20 # Datum  
21 $nowDay = date("d.m.Y");  
22 $nowClock = date("H:i:s");  
23  
24 # POST-Daten  
25 $AUFTRAGSNR = $_POST['AUFTRAGSNR'];  
26 $txtEmail = $_POST['txtEmail'];  
27 $txtKommentar = $_POST['txtKommentar'];  
28 $txtLiefer = $_POST['txtLiefer'];  
29 $txtZiffer = $_GET['txtZiffer'];  
30  
31 # Zieladresse  
32 $MailAn = "24@a4w.ch";  
33  
34 #####  
35 # Mail an Webmaster (TEXT, UTF-8)  
36 #####  
37
```

```
38 $Inhalt = "  
39 sent on $nowDay at $nowClock  
40  
41 Email: $txtEmail  
42  
43 Message: $txtLiefer  
44  
45 Shopping cart:  
46  
47 $txtKommentar  
48  
49 Total USD Dollar: $txtZiffer  
50 ";  
51  
52 # UTF-8 Header für Text-Mail  
53 $headerWebmaster = "MIME-Version: 1.0\r\n";  
54 $headerWebmaster .= "Content-type: text/plain; charset=utf-8\r\n";  
55 $headerWebmaster .= "From: $txtEmail\r\n";  
56  
57 mail($MailAn, "Shopping cart $AUFTRAGSNR", $Inhalt, $headerWebmaster);  
58  
59 #####  
60 # Autoresponder (HTML, UTF-8)  
61 #####  
62  
63 # HTML-sicher machen  
64 $txtKommentar = htmlspecialchars($txtKommentar, ENT_QUOTES, 'UTF-8');  
65 $txtKommentar = nl2br($txtKommentar);  
66  
67 $txtLiefer = htmlspecialchars($txtLiefer, ENT_QUOTES, 'UTF-8');  
68 $txtLiefer = nl2br($txtLiefer);  
69  
70 $contents = "  
71 We have got your shopping cart.<br><br>  
72  
73 Message: $txtLiefer<br><br>  
74  
75 Shopping cart:<br>  
76 $txtKommentar<br><br>  
77  
78 Total USD Dollar: $txtZiffer<br><br>  
79  
80 From Shop, $nowDay. Time: $nowClock<br><br>  
81  
82 A4Web Langenthal<br>  
83 Oberhardstrasse 20a<br>  
84 4900 Langenthal<br>  
85 ";  
86
```

```
87 # UTF-8 Header für HTML-Mail
88 $header = "MIME-Version: 1.0\r\n";
89 $header .= "Content-type: text/html; charset=utf-8\r\n";
90 $header .= "From: support@a4web.ch\r\n";
91 $header .= "Reply-To: $txtEmail\r\n";
92
93 $betreff = "Shopping cart $AUFTRAGSNR";
94
95 mail($txtEmail, $betreff, $contents, $header);
96
97 #####
98 ?>
99
```